Urbanis Modulsystem

URBANIS®
Modulsystem

Werde Bankdesigner!

Become your own bench designer! / Devenez votre propre designer des bancs!

URBANIS®
Modulsystem

Wählen Sie Ihre perfekte und individuelle Kombination!

12 Fuß-Varianten in
substructure options in
variantes de piètement en

30 Ausführungen
varieties
variations

4 Auflagen in
seat options in
assises en

10 Ausführungen
varieties
variations

Viele Beispiele unter www.freiraumausstattung.de

4 Auflagen in 10 Ausführungen

4 seat options in 10 varieties / 4 assises en 10 variations

Vollholzauflage

Solid wood seat
Assise entièrement en bois

50 längs 50 lengthwise / 50 vertical

75 längs 75 lengthwise / 75 vertical

Alle Holzausführungen in FSC®-zertifiziertem Hartholz erhältlich.

FSC
www.fsc.org
FSC® C022838

Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Profilrahmen

Stahl mit Stahl/Holz-Einlage
Steel frame with steel/wood surface
Encadrement en acier et surface en acier/bois

Rohreinlage

Rohreinlage Stahl
Seat rod insert steel
Surface en tube d'acier

Holzeinlage 75 längs

Stahl mit Holzeinlage 75 längs
Steel frame with wooden inlay 75 lengthwise
Encadrement en acier et bois 75 vertical

Profilrahmen mit Rohreinlage und 4 Armlehnen

Steel frame with seat rod insert steel and 4 arm rests.
Encadrement en acier, surface en tube d'acier, avec 4 accoudoirs.

Abfallbehälter

litter bins / corbeilles

12 Fußvarianten

14 substructure options / 14 variantes de piètement

Tischauflage erhältlich in Vollholz 50 längs und 75 längs sowie Profilrahmen mit Holzeinlage 75 längs.

Bankfüße

bench feet / piètement pour bancs

Orbis



Ordo

Quater

Verno

Flexus

Gena

Paribus

Mensura

Gravis

Gero



Talus



Margo

Tischfüße

table feet / piètement pour tables

Quater

Ordo

Paribus

Gena

Gravis

Gero/Talus

Fuß **Orbis**

Stahlteile verzinkt und beschichtet

Steel parts galvanized and powder coated

Acier galvanisé avec poudre polyester.

Bank / Bench / Banc





Hockerbank / Bench without backrest / Banc sans dossier





Adapterfitting zum oberirdischen Aufdübeln (inkl.)

Adapterfitting for surface mounting (included).
Tiges pour l'ancrage au sol (inclus).

4 Auflagen in 10 Ausführungen

4 seat options in 10 varieties / 4 assises en 10 variations

Vollholzauflage

Solid wood seat / Assise entièrement en bois

50 längs 50 lengthwise / 50 vertical

75 längs 75 lengthwise / 75 vertical

Profilrahmen

Stahl mit Stahl/Holz-Einlage

Steel frame with steel/wood surface / Encadrement en acier et surface en acier/bois

Rohreinlage Stahl

Seat rod insert steel
Surface en tube d'acier

Stahl mit Holzeinlage 75 längs

Steel frame with wooden inlay 75 lengthw.
Encadrement en acier et bois 75 vertical

Orbis Hockerbank, Metallteile beschichtet in DB 703

FSC www.fsc.org FSC® C022838 Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

WEW colours

RAL DB

FSC

4 x Fixanker M8 x 75
(nicht inklusive)
4 x Anchor (not included)
4 x Tige d'ancrage (pas inclus)

URBANIS®
Modulsystem

Fuß Orbis **Stahlteile beschichtet WEW-Graphit, Profilrahmen mit Holzeinlage 75 längs**

Orbis feet, metal parts powder coated WEW-Graphite, steel frame with wooden inlay 75 lengthwise

Piètement Orbis, pièces métalliques avec poudre polyester WEW-Graphite, encadrement en acier, lattes en bois 75 horizontal

Fuß **Ordo**

Stahlteile verzinkt und beschichtet

Steel parts galvanized and powder coated

Acier galvanisé avec poudre polyester.

Bank / Bench / Banc





Hockerbank / Bench without backrest / Banc sans dossier





Tisch Ordo / Table / Table





Eine ortsfeste Montage dieser Modelle ist zwingend erforderlich.

Ground fixation obligatory. / Obligatoire de fixer au sol.

Standardmäßige Einbautiefe: ca. 16 cm unter Flur bei Pflasterstärken bis 10 cm.
Auf Anfrage: Bei Pflasterstärken über 10 cm muss die Einbautiefe der Produkte angepasst werden.

Standard installation depth: 16 cm approx. subsurface mounted (for pavement thickness up to 10 cm)
If pavement thickness exceeds 10 cm the installation depth of the products has to be adjusted accordingly.

Profondeur de montage standard: environs 16 cm souterrains (chez une épaisseur de pavage jusqu'à 10 cm).
Chez une épaisseur de pavage plus de 10 cm il faut adapter la profondeur de montage aux produits.

4 Auflagen in 10 Ausführungen

4 seat options in 10 varieties / 4 assises en 10 variations

Vollholzauflage

Solid wood seat / Assise entièrement en bois

50 längs 50 lengthwise / 50 vertical

75 längs 75 lengthwise / 75 vertical

Profilrahmen

Stahl mit Stahl/Holz-Einlage

Steel frame with steel/wood surface / Encadrement en acier et surface en acier/bois

Rohreinlage Stahl

Seat rod insert steel
Surface en tube d'acier

Stahl mit Holzeinlage 75 längs

Steel frame with wooden inlay 75 lengthw.
Encadrement en acier et bois 75 vertical

Vollholzauflage 75 längs
All-wood seat 75 lengthwise
Surface entièrement en bois 75 horizontal

Option:
Armlehne PRIMO
Option: Armrest PRIMO
En option: Accoudoir PRIMO

Hinsetzen und Aufstehen leicht gemacht.

8 x Fixanker M10 x 120
(nicht inklusive)
8 x Anchor (not included)
8 x Tige d'ancrage (pas inclus)

URBANIS®
Modulsystem

Fuß Ordo **Profilrahmen mit Rohreinlage, beschichtet DB 701**

Ordo feet, steel frame with rod insert steel, powder coated DB 701
Piètement Ordo, encadrement en acier avec surface en tube d'acier, poudre polyester DB 701

Fuß **Quater**

Stahlteile verzinkt und beschichtet

Steel parts galvanized and powder coated

Acier galvanisé avec poudre polyester.

Bank mit Armlehne / Bench with armrests / Banc avec accoudoir





Bank ohne Armlehne / Bench without armrests / Banc sans accoudoir





Hockerbank / Bench without backrest / Banc sans dossier





Tisch Quater / Table / Table

Standard:



Auf Anfrage: on request: / sur demande:



4 Auflagen in 10 Ausführungen

4 seat options in 10 varieties / 4 assises en 10 variations

Vollholzauflage Solid wood seat / Assise entièrement en bois

50 längs 50 lengthwise / 50 vertical

75 längs 75 lengthwise / 75 vertical

Profilrahmen

Stahl mit Stahl/Holz-Einlage

Steel frame with steel/wood surface / Encadrement en acier et surface en acier/bois

Rohreinlage Stahl

Stahl mit Holzeinlage 75 längs

Tisch Quater (zum Einbetonieren):

Standardmäßige Einbautiefe:

ca. 30 cm unter Flur bei Pflasterstärken bis 10 cm.

Standard installation depth: 30 cm approx. subsurface mounted (for pavement thickness up to 10 cm)
If pavement thickness exceeds 10 cm the installation depth of the products has to be adjusted accordingly.

Profondeur de montage standard:
environs 30 cm souterrains (chez une épaisseur de pavage jusqu'à 10 cm).
Chez une épaisseur de pavage plus de 10 cm il faut adapter la profondeur de montage aux produits.

FSC www.fsc.org FSC® C022838 Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

WEW colours

RAL DB

FSC

4 x Fixanker M8 x 75
(nicht inklusive)
4 x Anchor (not included)
4 x Tige d'ancrage (pas inclus)

Fuß Quater **Stahlteile beschichtet WEW-Graphit, Profilrahmen mit Holzeinlage 75 längs**

Quater feet, metal parts powder coated WEW-Graphite, steel frame with wooden inlay 75 lengthwise

Piètement Quater, pièces métalliques avec poudre polyester WEW-Graphite, encadrement en acier, lattes en bois 75 horizontal

Fuß **Talus**

Stahlteile verzinkt und beschichtet

Steel parts galvanized and powder coated

Acier galvanisé avec poudre polyester.

Bank Talus / Bench / Banc





Hockerbank Gero / Bench without backrest / Banc sans dossier





Tisch Gero / Table / Table





Eine ortsfeste Montage dieser Modelle ist zwingend erforderlich.

Ground fixation obligatory. / Obligatoire de fixer au sol.

Standardmäßige Einbautiefe: ca. 16 cm unter Flur bei Pflasterstärken bis 10 cm.
Auf Anfrage: Bei Pflasterstärken über 10 cm muss die Einbautiefe der Produkte angepasst werden.

Standard installation depth: 16 cm approx. subsurface mounted (for pavement thickness up to 10 cm)
If pavement thickness exceeds 10 cm the installation depth of the products has to be adjusted accordingly.

Profondeur de montage standard: environs 16 cm souterrains (chez une épaisseur de pavage jusqu'à 10 cm).
Chez une épaisseur de pavage plus de 10 cm il faut adapter la profondeur de montage aux produits.

4 Auflagen in 10 Ausführungen

4 seat options in 10 varieties / 4 assises en 10 variations

Vollholzauflage

Solid wood seat / Assise entièrement en bois

50 längs 50 lengthwise / 50 vertical

75 längs 75 lengthwise / 75 vertical

Profilrahmen

Stahl mit Stahl/Holz-Einlage

Steel frame with steel/wood surface / Encadrement en acier et surface en acier/bois

Rohreinlage Stahl

Seat rod insert steel
Surface en tube d'acier

Stahl mit Holzeinlage 75 längs

Steel frame with wooden inlay 75 lengthw.
Encadrement en acier et bois 75 vertical

Option:
Armlehne PRIMO
Option: Armrest PRIMO
En option: Accoudoir PRIMO

Hinsetzen und Aufstehen leicht gemacht.

FSC www.fsc.org FSC® C022838 Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

WEW colours

RAL DB

FSC

8 x Fixanker M10 x 120
(nicht inklusive)
8 x Anchor (not included)
8 x Tige d'ancrage (pas inclus)

Auf Anfrage
On request
Sur demande

Fuß Talus **Stahlteile beschichtet WEW-Graphit, Profilrahmen mit Holzeinlage 75 längs**

Talus feet, metal parts powder coated WEW-Graphite, steel frame with wooden inlay 75 lengthwise

Piètement Talus, pièces métalliques avec poudre polyester WEW-Graphite, encadrement en acier, lattes en bois 75 horizontal

Fußvariante Gero, WEW-Graphit, Vollholzauflage 75 längs in FSC®-Hartholz.

URBANIS®
Modulsystem

Fuß **Gero**

Stahlteile verzinkt und beschichtet

Steel parts galvanized and powder coated

Acier galvanisé avec poudre polyester.

Bank Gero / Bench / Banc





Hockerbank Gero / Bench without backrest / Banc sans dossier





Tisch Gero / Table / Table





Eine ortsfeste Montage dieser Modelle ist zwingend erforderlich.

Ground fixation obligatory. / Obligatoire de fixer au sol.

Standardmäßige Einbautiefe: ca. 16 cm unter Flur bei Pflasterstärken bis 10 cm.
Auf Anfrage: Bei Pflasterstärken über 10 cm muss die Einbautiefe der Produkte angepasst werden.

Standard installation depth: 16 cm approx. subsurface mounted (for pavement thickness up to 10 cm)
If pavement thickness exceeds 10cm the installation depth of the products has to be adjusted accordingly.

Profondeur de montage standard: environs 16 cm souterrains (chez une épaisseur de pavage jusqu'à 10 cm).
Chez une épaisseur de pavage plus de 10 cm il faut adapter la profondeur de montage aux produits.

4 Auflagen in 10 Ausführungen

4 seat options in 10 varieties / 4 assises en 10 variations

Vollholzauflage

Solid wood seat / Assise entièrement en bois

50 längs 50 lengthwise / 50 vertical

75 längs 75 lengthwise / 75 vertical

Profilrahmen

Stahl mit Stahl/Holz-Einlage

Steel frame with steel/wood surface / Encadrement en acier et surface en acier/bois

Rohreinlage Stahl

Seat rod insert steel
Surface en tube d'acier

Stahl mit Holzeinlage 75 längs

Steel frame with wooden inlay 75 lengthw.
Encadrement en acier et bois 75 vertical

Option:
Armlehne PRIMO
Option: Armrest PRIMO
En option: Accoudoir PRIMO

Hinsetzen und Aufstehen leicht gemacht.

FSC www.fsc.org FSC® C022838 Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

WEW colours

RAL DB

FSC

8 x Fixanker M10 x 120
(nicht inklusive)
8 x Anchor (not included)
8 x Tige d'ancrage (pas inclus)

Auf Anfrage
On request
Sur demande

URBANIS®
Modulsystem

Fuß Gero **Stahlteile beschichtet WEW-Graphit, Vollholzauflage 50 längs**

Gero feet, metal parts powder coated WEW-Graphite, all-wood seat 50 lengthwise
Piètement Gero, pièces métalliques avec poudre polyester WEW-Graphite, encadrement en acier, surface entièrement en bois 50 horizontal

Fuß **Verno**

Stahlteile verzinkt und beschichtet

Steel parts galvanized and powder coated

Acier galvanisé avec poudre polyester.

Bank / Bench / Banc





Hockerbank / Bench without backrest / Banc sans dossier





Tisch Gena / Table / Table





Eine ortsfeste Montage dieser Modelle ist zwingend erforderlich.

Ground fixation obligatory. / Obligatoire de fixer au sol.

Standardmäßige Einbautiefe: ca. 16 cm unter Flur bei Pflasterstärken bis 10 cm.
Auf Anfrage: Bei Pflasterstärken über 10 cm muss die Einbautiefe der Produkte angepasst werden.

Standard installation depth: 16 cm approx. subsurface mounted (for pavement thickness up to 10 cm)
If pavement thickness exceeds 10 cm the installation depth of the products has to be adjusted accordingly.

Profondeur de montage standard: environs 16 cm souterrains (chez une épaisseur de pavage jusqu'à 10 cm).
Chez une épaisseur de pavage plus de 10 cm il faut adapter la profondeur de montage aux produits.

4 Auflagen in 10 Ausführungen

4 seat options in 10 varieties / 4 assises en 10 variations

Vollholzauflage

Solid wood seat / Assise entièrement en bois

50 längs 50 lengthwise / 50 vertical

75 längs 75 lengthwise / 75 vertical

Profilrahmen

Stahl mit Stahl/Holz-Einlage

Steel frame with steel/wood surface / Encadrement en acier et surface en acier/bois

Rohreinlage Stahl

Seat rod insert steel
Surface en tube d'acier

Stahl mit Holzeinlage 75 längs

Steel frame with wooden inlay 75 lengthw.
Encadrement en acier et bois 75 vertical

Verno Hockerbank

Option:
Armlehne PRIMO
Option: Armrest PRIMO
En option: Accoudoir PRIMO

Hinsetzen und Aufstehen leicht gemacht.

FSC www.fsc.org FSC® C022838 Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

WEW colours

RAL DB

FSC

8 x Fixanker M10 x 120
(nicht inklusive)
8 x Anchor (not included)
8 x Tige d'ancrage (pas inclus)

URBANIS®
Modulsystem

Fuß Verno **Stahlteile beschichtet WEW-Graphit, Profilrahmen mit Holzeinlage 75 längs**

Verno feet, metal parts powder coated WEW-Graphite, steel frame with wooden inlay 75 lengthwise
Piètement Verno, pièces métalliques avec poudre polyester WEW-Graphite, encadrement en acier avec lattes en en bois 75 horizontal

Fuß **Flexus**

Stahlteile verzinkt und beschichtet

Steel parts galvanized and powder coated

Acier galvanisé avec poudre polyester.

Bank / Bench / Banc





4 Auflagen in 10 Ausführungen

4 seat options in 10 varieties / 4 assises en 10 variations

Vollholzauflage

Solid wood seat / Assise entièrement en bois

50 längs 50 lengthwise / 50 vertical

75 längs 75 lengthwise / 75 vertical

Profilrahmen

Stahl mit Stahl/Holz-Einlage

Steel frame with steel/wood surface / Encadrement en acier et surface en acier/bois

Rohreinlage Stahl

Seat rod insert steel
Surface en tube d'acier

Stahl mit Holzeinlage 75 längs

Steel frame with wooden inlay 75 lengthw.
Encadrement en acier et bois 75 vertical

Eine ortsfeste Montage dieser Modelle ist zwingend erforderlich.

Ground fixation obligatory. / Obligatoire de fixer au sol.

Standardmäßige Einbautiefe: ca. 16 cm unter Flur bei Pflasterstärken bis 10 cm.
Auf Anfrage: Bei Pflasterstärken über 10 cm muss die Einbautiefe der Produkte angepasst werden.

Standard installation depth: 16 cm approx. subsurface mounted (for pavement thickness up to 10 cm)
If pavement thickness exceeds 10 cm the installation depth of the products has to be adjusted accordingly.

Profondeur de montage standard: environs 16 cm souterrains (chez une épaisseur de pavage jusqu'à 10 cm).
Chez une épaisseur de pavage plus de 10 cm il faut adapter la profondeur de montage aux produits.

FSC www.fsc.org FSC® C022838 Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

WEW colours

RAL DB

FSC

4 x Fixanker M10 x 120
(nicht inklusive)
4 x Anchor (not included)
4 x Tige d'ancrage (pas inclus)

Auf Anfrage
On request
Sur demande

Fuß Flexus **Stahlteile beschichtet WEW-Graphit, Profilrahmen mit Holzeinlage 75 längs**

Flexus feet, metal parts powder coated WEW-Graphite, steel frame with wooden inlay 75 lengthwise
Piètement Flexus, pièces métalliques avec poudre polyester WEW-Graphite, encadrement en acier avec lattes en bois 75 horizontal

Fuß **Gena**

Stahlteile verzinkt und beschichtet

Steel parts galvanized and powder coated

Acier galvanisé avec poudre polyester.

Bank / Bench / Banc





Hockerbank / Bench without backrest / Banc sans dossier





Tisch Gena / Table / Table





Eine ortsfeste Montage dieser Modelle ist zwingend erforderlich.

Ground fixation obligatory. / Obligatoire de fixer au sol.

Standardmäßige Einbautiefe: ca. 16 cm unter Flur bei Pflasterstärken bis 10 cm.
Auf Anfrage: Bei Pflasterstärken über 10 cm muss die Einbautiefe der Produkte angepasst werden.

Standard installation depth: 16 cm approx. subsurface mounted (for pavement thickness up to 10 cm)
If pavement thickness exceeds 10 cm the installation depth of the products has to be adjusted accordingly.

Profondeur de montage standard: environs 16 cm souterrains (chez une épaisseur de pavage jusqu'à 10 cm).
Chez une épaisseur de pavage plus de 10 cm il faut adapter la profondeur de montage aux produits.

4 Auflagen in 10 Ausführungen

4 seat options in 10 varieties / 4 assises en 10 variations

Vollholzauflage

Solid wood seat / Assise entièrement en bois

50 längs 50 lengthwise / 50 vertical

75 längs 75 lengthwise / 75 vertical

Profilrahmen

Stahl mit Stahl/Holz-Einlage

Steel frame with steel/wood surface / Encadrement en acier et surface en acier/bois

Rohreinlage Stahl

Seat rod insert steel
Surface en tube d'acier

Stahl mit Holzeinlage 75 längs

Steel frame with wooden inlay 75 lengthw.
Encadrement en acier et bois 75 vertical

Gena Hockerbank

Option:
Armlehne PRIMO
Option: Armrest PRIMO
En option: Accoudoir PRIMO

Hinsetzen und Aufstehen leicht gemacht.

FSC www.fsc.org FSC® C022838 Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

WEW colours

RAL DB

FSC

8 x Fixanker M10 x 120
(nicht inklusive)
8 x Anchor (not included)
8 x Tige d'ancrage (pas inclus)

Fuß Gena **Stahlteile beschichtet WEW-Graphit, Vollholzauflage 50 längs**

Gena feet, metal parts powder coated WEW-Graphite, all-wood seat 50 lengthwise
Piètement Gena, pièces métalliques avec poudre polyester WEW-Graphite, surface entièrement en bois 50 horizontal

Modulsystem Urbanis®, Fuß Gena
Vollholzauflage FSC®-Hartholz 75 längs
Unigelände Marburg

URBANIS®
Modulsystem

Fuß **Margo**

Stahlteile verzinkt und beschichtet

Steel parts galvanized and powder coated

Acier galvanisé avec poudre polyester.

Bank / Banc / Bench





Hockerbank / Bench without backrest / Banc sans dossier





Tisch Gena / Table / Table





Eine ortsfeste Montage dieser Modelle ist zwingend erforderlich.

Ground fixation obligatory. / Obligatoire de fixer au sol.

Standardmäßige Einbautiefe: ca. 16 cm unter Flur bei Pflasterstärken bis 10 cm.
Auf Anfrage: Bei Pflasterstärken über 10 cm muss die Einbautiefe der Produkte angepasst werden.

Standard installation depth: 16 cm approx. subsurface mounted (for pavement thickness up to 10 cm)
If pavement thickness exceeds 10 cm the installation depth of the products has to be adjusted accordingly.

Profondeur de montage standard: environs 16 cm souterrains (chez une épaisseur de pavage jusqu'à 10 cm).
Chez une épaisseur de pavage plus de 10 cm il faut adapter la profondeur de montage aux produits.

4 Auflagen in 10 Ausführungen

4 seat options in 10 varieties / 4 assises en 10 variations

Vollholzauflage

Solid wood seat / Assise entièrement en bois

50 längs 50 lengthwise / 50 vertical

75 längs 75 lengthwise / 75 vertical

Profilrahmen

Stahl mit Stahl/Holz-Einlage

Steel frame with steel/wood surface / Encadrement en acier et surface en acier/bois

Rohreinlage Stahl

Seat rod insert steel
Surface en tube d'acier

Stahl mit Holzeinlage 75 längs

Steel frame with wooden inlay 75 lengthw.
Encadrement en acier et bois 75 vertical

Option:
Armlehne PRIMO
Option: Armrest PRIMO
En option: Accoudoir PRIMO

Hinsetzen und Aufstehen leicht gemacht.

FSC www.fsc.org FSC® C022838 Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

WEW colours

RAL DB

8 x Fixanker M10 x 120
(nicht inklusive)
8 x Anchor (not included)
8 x Tige d'ancrage (pas inclus)

Fuß Margo **Stahlteile beschichtet WEW-Graphit, Profilrahmen mit Rohreinlage**

Margo feet, steel parts powder coated WEW-Graphite, steel frame with rod insert steel,
Piètement Margo, encadrement en acier avec surface en tube d'acier, poudre polyester WEW-Graphite

Fuß **Paribus**

Stahlteile verzinkt und beschichtet

Steel parts galvanized and powder coated

Acier galvanisé avec poudre polyester.

Bank / Banc / Bench





Hockerbank / Bench without backrest / Banc sans dossier





Tisch Paribus / Table / Table





Eine ortsfeste Montage dieser Modelle ist zwingend erforderlich.

Ground fixation obligatory. / Obligatoire de fixer au sol.

Standardmäßige Einbautiefe: ca. 16 cm unter Flur bei Pflasterstärken bis 10 cm.
Auf Anfrage: Bei Pflasterstärken über 10 cm muss die Einbautiefe der Produkte angepasst werden.

Standard installation depth: 16 cm approx. subsurface mounted (for pavement thickness up to 10 cm)
If pavement thickness exceeds 10 cm the installation depth of the products has to be adjusted accordingly.

Profondeur de montage standard: environs 16 cm souterrains (chez une épaisseur de pavage jusqu'à 10 cm).
Chez une épaisseur de pavage plus de 10 cm il faut adapter la profondeur de montage aux produits.

4 Auflagen in 10 Ausführungen

4 seat options in 10 varieties / 4 assises en 10 variations

Vollholzauflage

Solid wood seat / Assise entièrement en bois

50 längs 50 lengthwise / 50 vertical

75 längs 75 lengthwise / 75 vertical

Profilrahmen

Stahl mit Stahl/Holz-Einlage

Steel frame with steel/wood surface / Encadrement en acier et surface en acier/bois

Rohreinlage Stahl

Seat rod insert steel
Surface en tube d'acier

Stahl mit Holzeinlage 75 längs

Steel frame with wooden inlay 75 lengthw.
Encadrement en acier et bois 75 vertical

Vollholzauflage 75 längs
All-wood seat 75 lengthwise
Surface entièrement en bois 75 horizontal

Option:
Armlehne PRIMO
Option: Armrest PRIMO
En option: Accoudoir PRIMO

Hinsetzen und Aufstehen leicht gemacht.

8 x Fixanker M10 x 120
(nicht inklusive)
8 x Anchor (not included)
8 x Tige d'ancrage (pas inclus)

Fuß Paribus **Stahlteile beschichtet DB 701, Vollholzauflage 50 längs**

Paribus feet, metal parts powder coated DB 701, all-wood seat 50 lengthwise
Piètement Paribus, pièces métalliques avec poudre polyester DB 701, suface entièrement en bois 50 horizontal

Fuß **Mensura**

Stahlteile verzinkt und beschichtet

Steel parts galvanized and powder coated

Acier galvanisé avec poudre polyester.

Bank / Bench / Banc





Tisch Gena / Table / Table





4 Auflagen in 10 Ausführungen

4 seat options in 10 varieties / 4 assises en 10 variations

Vollholzauflage

Solid wood seat / Assise entièrement en bois

50 längs 50 lengthwise / 50 vertical

75 längs 75 lengthwise / 75 vertical

Profilrahmen

Stahl mit Stahl/Holz-Einlage

Steel frame with steel/wood surface / Encadrement en acier et surface en acier/bois

Rohreinlage Stahl

Seat rod insert steel
Surface en tube d'acier

Stahl mit Holzeinlage 75 längs

Steel frame with wooden inlay 75 lengthw.
Encadrement en acier et bois 75 vertical

Option:
Armlehne PRIMO
Option: Armrest PRIMO
En option: Accoudoir PRIMO

Hinsetzen und Aufstehen leicht gemacht.

Eine ortsfeste Montage dieser Modelle ist zwingend erforderlich.
Ground fixation obligatory. / Obligatoire de fixer au sol.

Standardmäßige Einbautiefe: ca. 16 cm unter Flur bei Pflasterstärken bis 10 cm.
Auf Anfrage: Bei Pflasterstärken über 10 cm muss die Einbautiefe der Produkte angepasst werden.

Standard installation depth: 16 cm approx. subsurface mounted (for pavement thickness up to 10 cm)
If pavement thickness exceeds 10 cm the installation depth of the products has to be adjusted accordingly.

Profondeur de montage standard: environs 16 cm souterrains (chez une épaisseur de pavage jusqu'à 10 cm).
Chez une épaisseur de pavage plus de 10 cm il faut adapter la profondeur de montage aux produits.

FSC www.fsc.org FSC® C022838 Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

WEW colours

RAL DB

FSC

8 x Fixanker M10 x 120
(nicht inklusive)
8 x Anchor (not included)
8 x Tige d'ancrage (pas inclus)

URBANIS®
Modulsystem

Fuß Mensura **Stahlteile beschichtet WEW-Graphit, Profilrahmen mit Holzeinlage 75 längs**

Mensura feet, metal parts powder coated WEW-Graphite, steel frame with wooden inlay 75 lengthwise
Piètement Mensura, pièces métalliques avec poudre polyester WEW-Graphite, encadrement en acier, lattes en bois 75 horizontal

URBANIS®
Modulsystem

Fuß **Gravis**

Betonfuß Standard

Feet made of concrete, Standard
Piètement en béton Standard

Stahlteile verzinkt und beschichtet

Steel parts galvanized and powder coated

Acier galvanisé avec poudre polyester.

Bank ohne Armlehne / Bench without armrests / Banc sans accoudoir





Hockerbank / Bench without backrest / Banc sans dossier



Tisch Gravis / Table / Table





4 Auflagen in 10 Ausführungen

4 seat options in 10 varieties / 4 assises en 10 variations

Vollholzauflage

Solid wood seat / Assise entièrement en bois

50 längs 50 lengthwise / 50 vertical

75 längs 75 lengthwise / 75 vertical

Profilrahmen

Stahl mit Stahl/Holz-Einlage

Steel frame with steel/wood surface / Encadrement en acier et surface en acier/bois

Rohreinlage Stahl

Stahl mit Holzeinlage 75 längs

Eine ortsfeste Montage ist zwingend erforderlich.

Ground fixation obligatory. / Obligatoire de fixer au sol.

FSC www.fsc.org FSC® C022838 Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

WEW colours

RAL DB

4 x Bodenanker m. Spreiz M12 x 300 (inkl.) z. Verankerung im Betonbett
4 x Anchor (included), for embedding in concrete
4 x Tige d'ancrage (inclus), fixation dans un dès de béton

URBANIS®
Modulsystem

Fuß Gravis **Stahlteile beschichtet WEW-Graphit, ohne Armlehne, Profilrahmen mit Rohreinlage**

Gravis feet without armrests, steel frame with rod insert steel, powder coated WEW-Graphite
Piètement Gravis sans accoudoir, encadrement en acier avec surface en tube d'acier, poudre polyester WEW-Graphite

Modulsystem Urbanis®
Befestigungswinkel Murus
Profilrahmen mit Stahlrohreinlage
Rheinpromenade Köln

URBANIS®
Modulsystem

Befestigungswinkel **Murus**

Alle Auflagen (mit und ohne Rückenlehne) eignen sich mit dem Befestigungswinkel Murus auch für die Montage auf bauseits vorhandenen Mauern, Betonsockeln, Stufen etc.

Fixation angle Murus.
All seat elements (in- and excluding backrest) are suited for mounting on customers existing brick walls, concrete socles, steps etc. with the fastening angle Murus.

Angle de fixation: Murus.
Toutes assises (avec et sans dossier) peuvent être fixées aux murs, socles en béton, girons etc. avec l'angle de fixation Murus.



URBANIS®
Modulsystem

Befestigungswinkel Murus

Radialbank
Modulsystem
(auf Anfrage)

gemeinnützige Westeifel **Werke** GmbH
der Lebenshilfen Bitburg, Daun, Prüm
Vulkanring 7
D-54568 Gerolstein
Germany
Telefon +49 6591 16400
Telefax +49 6591 16402
Export Telefon +49 6591 16-420

E-Mail: freiraumausstattung@westeifel-werke.de

www.westeifel-werke.de
www.freiraumausstattung.de

FREI/HB-04/20

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich.
Alle Produkte werden ohne Dekoration geliefert.
Technische Änderungen vorbehalten.

© Westeifel Werke. Die Fotos, Texte und techn. Zeichnungen in diesem Handbuch sind urheberrechtlich geschützt.
Nachdruck nur mit Genehmigung der Westeifel Werke.

Fotos: Peter Arnold, Rolf Brecht, Pedro Campos/123rf (Frosch), Werner Chittka, Hermann Dahm, Werner Fößel, Benoit Gendron, Robert Gross, Jochen Hank, Barbara Heinz, Dieter Hoffmann, Annika Hüttemann, Eifeltouristik/Dominik Ketz, Hans Lichtl, Andreas Muhs, Helge Mundt, Harald Oppermann, Roger Pawlitzki, Thorsten Pletz, Reinhard Rolink, Sandvik Norwegen, Simone Scardovelli, Ulrich Schepp, Heinz-Dieter Schmid, Bernd Schmitz, Konrad Schmitz, Marc Schmit, Rolf Schwarz/Bürkert, Werner Spieckermann, Thomas Stallmann, H. Thewalt, Thomas Urbany, Lia Wülferath, Archiv Westeifel Werke

Metallteile
nur verzinkt
erhältlich

Galvanized metal parts

Pièces métalliques
galvanisées

WEW colours

Metallteile verzinkt und
beschichtet in WEW-Farben
(fein strukturierte Oberfläche)
Infos auf Seite 244

Galvanized and coated metal parts
in our WEW colours

Pièces métalliques galvanisées
et revêtues coloris WEW

WEW-Blau ähnl. RAL 5009	**WEW-Grün** ähnl. RAL 6002	**WEW-Gelb** ähnl. RAL 1032	**WEW-Weiß** ähnl. RAL 9016
WEW-Schwarz ähnl. RAL 8022	**WEW-Silber** ähnl. DB 701	**WEW-Graphit** ähnl. DB 703	

RAL DB

Metallteile verzinkt, beschichtet
in RAL/DB-Farben (glatte Oberfläche)
auf Anfrage, Infos auf Seite 244

Galvanized and coated metal parts,
RAL/DB-colours on request

Pièces métalliques galvanisées,
coloris RAL/DB sur demande

Lieferzustand:

Lieferung
montiert

Assembled
delivery

Livraison montée

Lieferung
teilmontiert

Partially assembled
delivery

Livraison partielle-
ment montée.

Lieferung
unmontiert

Unassembled
delivery

Livraison
non montée

FSC

Hartholz FSC®
unbehandelt

FSC®-certified hardwood
untreated

Bois dur certifié FSC®
non traité

Heimisches Holz
unbehandelt

Native wood
untreated

Bois local
non traité

Holzoberfläche geölt
erhältlich

Wood surface
oiled

Surface du bois
huilée

Holzoberfläche lasiert
erhältlich

Wood surface
glazed

Surface du bois
lasurée

Holzinfos: Seiten 236-243
Wood information: pages 236-243 / Les bois : pages 236-243

Füße mit Bohrungen zum
oberidischen Aufdübeln

Feet with drill holes for
surface mounted fixation

Piètement avec perforations
pour l'ancrage au sol

Verlängerte Füße zum
unterirdischen Aufdübeln

Extended feet
for subsurface mounted fixation

Piètement rallongé
à cheviller

Verlängerte Füße
zum Einbetonieren

Extended feet
for concreting

Piètement rallongé
á sceller dans le béton

Wir empfehlen bei allen Produkten eine ortsfeste Montage.
We recommend a ground fixation for all products. / Nous recommandons la fixation des produits.